

徐汇区小区电子围栏

生成日期: 2025-10-22

上海恒沥安防系统工程有限公司是一家以安防监控项目设计施工为主, 以提供安防综合系统技术咨询与维修服务等为辅的科技型企业。 上海监控厂家-上海门禁厂家-上海停车场系统-上海监控设备(红外监控摄像机-酒店监控摄像机-高清监控摄像头-监控探头-摄像头安防监控系统-夜间监控摄像机-监控摄像机品牌-监控摄像机价格-智能球监控摄像机), 上海报警器设备(电话远程报警, 智能防盗报警器, 红外线报警设备, 防盗报警器安装, 视频防盗报警器, 防盗报警产品, 防盗报警主机), 上海监控摄像机, 上海考勤设备, 上海门禁设备-上海停车场系统-上海电子围栏等。电子围栏让小区安保系数升级。徐汇区小区电子围栏

电子围栏钢索松弛报警: 当钢索在受到外力作用被松弛时, 张力变化量达到或超过产品设计的要求时, 发出报警信号。 钢索剪断报警: 当钢索被剪断时, 发出报警信号。 防拆报警: 当控制杆外壳被拆开时, 发出报警信号。 4. 自检及故障报警 本张力电子围栏系统具有自检, 自诊断能力, 且具有设备故障报警功能及断电报警, 当供电电源断电时, 可自动切换, 由备用电源供电, 并发出报警信号。5. 通信及系统联动 本张力电子围栏系统具有RS485总线通信功能, 可实时向远程主机提供设备故障信息, 入侵定位, 系统状态等信息一旦响应报警, 前端的联动输出口可联动灯光及其他辅助设备。徐汇区小区电子围栏电子围栏能外来防止入侵进入。

高压电子脉冲主机和前端探测围成上海恒沥安防电子围栏高压电子脉冲主机是产生和接收高压脉冲信号, 并在前端探测围栏处于触网、短路、断路状态时能产生报警信号, 并把入侵信号发送到安全报警中心; 前端探测围栏由杆及金属导线等构件组成的有形周界。电子围栏是一种主动入侵防越围栏, 对入侵企图做出反击, 击退入侵者, 延迟入侵时间, 并且不威胁人的性命, 并把入侵信号。高压电子脉冲主机和前端探测围成。恒沥安防电子围栏高压电子脉冲主机是产生和接收高压脉冲信号, 并在前端探测围栏处于触网、短路、断路状态时能产生报警信号, 并把入侵信号发送到安全报警中心; 前端探测围栏由杆及金属导线等构件组成的有形周界。电子围栏是一种主动入侵防越围栏, 对入侵企图做出反击, 击退入侵者, 延迟入侵时间, 并且不威胁人的性命, 并把入侵信号。

由于供电电源是单片机系统干扰的主要来源, 因此电源采用隔离变压器接入电网, 可以有效地防止电网的干扰入侵。(3)配置去耦电容。每个集成电路芯片都安装0.1 UF的电容, 消除了大部分的高频干扰。(4)良好接地。本系统既有模拟电路又有数字电路, 特别是高压脉冲对地线干扰非常大, 因此系统设计PCB板时, 采用数字地和模拟地分别接地, 并通过磁珠在一点连接的接地方法, 有效地减少了相互干扰, 提高了系统稳定性。(5)软件措施。主要包括人工复位、硬件复位、掉电保护、指令冗余等方法。 电子围栏厂家、电子围栏。电子围栏让安全指数升级。

上海恒沥安防系统工程有限公司系列电子围栏主机: 性能及参数介绍: 详细: 高低电子围栏主机, 中文液晶显示, 报警灵敏度、时间可调, 电路防雷保护, 打击能量≤5焦耳, 有效工作范围2000m□常开、常闭输出

项目 目录 产品类型 高压电子脉冲主机 产品规格 高低压自动转换双防区主机 防区数 1/2个 供电电源 AC24V或DC24V 外壳 铁制箱体 绝缘漆 外形尺寸 370mm*260mm*120mm 重量 6.6KG 防水等级 ≥IP50 液晶屏 中文显示 蓝屏 高低压转换 手动/自动 脉冲电压峰值 二线电压异向性, 单线对地≥4000V且≤5000V (低压档≤700V) 脉冲持续时间 ≤0.1S 每个脉冲电量 ≤2.5mC 每个脉冲能量 ≤5.0J

脉冲电流峰值 $\leq 10A$ (0.3ms以上时 $< 300ma$) $< 300ma$) 脉冲间隔时间 $1s \sim 1.5s$ 报警输出 继电器接点输出 NC 接点容量 AC $\sim$ DC 30V 0.5A Max 使用温度 $-40 \sim +55^{\circ}C$ 使用相对湿度 $\leq 95\%$ 技术参数。电子围栏可以实时报警。徐汇区小区电子围栏

电子围栏让我们更智能更高效。徐汇区小区电子围栏

电子围栏的报警原理： 1、电子围栏主机工作原理 脉冲发生器(主机)通电后发射端口向前端围栏发出脉冲电压，时间间隔大约1.5秒发射1次，脉冲在围栏上停留的时间大约0.1秒，电子围栏哪家好，前端围栏上形成回路后把脉冲回到主机的接收端口，此端口接收反馈回来的脉冲信号;同时主机还会探测两个发射端之间的电阻值。如果前端围栏遭到破坏造成断路或短路，脉冲主机的接收端口接收不到脉冲信号或两个发射端之间的电阻太小，主机都会发出报警。 2、 围栏的报警 通过电子围栏的工作原理可知，无论脉冲主机处于什么样的电压工作状态，低压电子围栏，当围栏遭到破坏，接受端口无法收到脉冲信号，脉冲主机则会报警;同样，站立式电子围栏，当两根电子缆线之间短路时，电阻非常小，脉冲主机也会报警。徐汇区小区电子围栏

上海恒沥安防系统工程有限公司发展规模团队不断壮大，现有一支专业技术团队，各种专业设备齐全。海康威视, 大华, 华为, 爱普华顿, 三星, 睿捷, 集光, 蓝卡, 捷顺, 松下是上海恒沥安防系统工程有限公司的主营品牌，是专业的智慧城市、道路卡口人脸车辆识别系统，闭路电视监控系统、电子围栏系统、防盗报警、门禁考勤、背景广播、楼宇对讲、电子围栏、可视会议系统、智能闸、景区电子门管理系统、停车收费系统、全高速旋转闸、安检门系统、红外感应门、窗口对讲系统，网络布线、设计与施工的智能化工程公司，拥有自己**的技术体系。公司以用心服务为重点价值，希望通过我们的专业水平和不懈努力，将智慧城市、道路卡口人脸车辆识别系统，闭路电视监控系统、电子围栏系统、防盗报警、门禁考勤、背景广播、楼宇对讲、电子围栏、可视会议系统、智能闸、景区电子门管理系统、停车收费系统、全高速旋转闸、安检门系统、红外感应门、窗口对讲系统，网络布线、设计与施工的智能化工程等业务进行到底。上海恒沥安防系统工程有限公司主营业务涵盖监控摄像头 主机 服务器，门禁系统 周界报警系统，车辆道闸 智能车库管理系，智慧家居 智能充电桩，坚持“质量保证、良好服务、顾客满意”的质量方针，赢得广大客户的支持和信赖。