辽宁轨道胶泥生产厂家

生成日期: 2025-10-27

轨道胶泥是一种含精选天然骨料,具有流动度优异,良好粘结性能及韧度的**轨道胶泥。中文名轨道胶泥含义一种含精选天然骨料有点流动度优异,良好粘结性能特点大流太无收缩。轨道胶泥轨道胶泥概述:以水泥基胶凝材料、矿物掺和料、高性能外加剂等经工厂化生产而成。加水搅拌均匀灌入螺栓孔及轨道下方,达到均匀传递荷载承受上部的各种力,在港口、码头、高速铁路中能提高耐久性,缩短工期,降低污染。轨道胶泥产品特点:早强**:1天强度可达20MPa以上。大流太:流动度可达200-300mm□可填充全部空隙,满足二次灌浆的要求。无收缩:保证设备与基础之间紧密结合。低温施工性:允许在负10℃气温下进行室外施工。绝缘性好:高致密性结构,固化后具有很好的抗渗和绝缘性能。耐久性强:本品属无机胶结材料,使用寿命大于基础混凝土的使用寿命。经上百万次疲劳试验,50次冻融循环实验强度无明显变化。在机油中浸泡30天后强度无明显变化。. 轨道胶泥使用方法:基础处理和支模:混凝土基础表面凿毛、并将其清理干净。与座浆料粘合在一起的构件(如钢垫板)将锈皮及油污等清理掉。在浇灌座浆料前4~24小时,对混凝土基础表面施于湿润,浇灌时不得有积水。挡板应支设严密,防止漏浆。泰安力森新型建材有限公司欢迎朋友们指导和业务洽谈。辽宁轨道胶泥生产厂家

施工完后养护:

用湿润的草袋或布覆盖在已浇灌好的座浆料上,并洒水养护,每天2~6次。

养护温度应在15℃以上,养护期7天。若现场温度较低时可适当延长养护期。

冬季施工需采取保温措施。

拆模拆模应在浇灌完毕24小时后进行,拆模后仍继续养护。

包装及贮存

采用防潮包装,净重25kg□袋,保质期6个月;须贮存于干燥通风的室内,注意防潮,请尽快使用。

港口、码头起重机轨道槽的灌浆。轨道压板灌浆、底板、螺栓固定等)。

适用于各种机械、电气设备(重型设备、高精度磨床)一、二次灌浆。 辽宁轨道胶泥生产厂家泰安力森新型建材有限公司和客户携手诚信合作,共创辉煌!

轨道胶泥使用方法如下: 1、基础处理(1)混凝土基面凿毛、清理。(2)设备底座下表面(灌浆接触面)事先用溶剂将锈皮及油污等清理干净。(3)灌浆前2-24小时期间,对混凝土基础面施行湿润,但不得有积水。2、设备调整(1)用顶丝或千斤顶等工具进行设备调整。(2)施加临时垫板予以临时固定。3、支模(1)设备调整后进行支模,临时垫板、千斤顶也应支模围护(可采用聚酯泡沫塑料)。(2)模板座应支设严密,防止漏浆。4、搅拌(1)使用料桶搅拌,严格按照合格证上规定的推荐用水量。一般每次一袋□25kg装),规定用水量为,即水灰比为14%。在满足流动度要求的条件下,用水量可在。(具体以合格证上规定为准)(2)先向桶内倒入规定用量的水,再将约一半料()装入桶内,搅拌约10s□再装入余下的一半料一起搅拌。二次搅拌时间一般应控制在60s以内。(3)搅拌可采用手电钻加上自制叶片进行。搅拌时,叶片应沿桶周边上下缓慢移动,且搅拌时叶片上移不得提至液面之上,以防空气带入。5、灌注灌注时应尽可能从一侧注入,必要时可用竹片导流。6、养护(1)灌浆料终凝时间为2-4小时,须在终凝前对灌浆层表面进行抹压光。(2)终凝后应复盖湿润的布袋或草袋,并于每天4-6次洒水养护。

什么是轨道胶泥:沈阳轨道胶泥是一种含精选无添加骨料,具有流动度优异,良好粘结性能及韧度的**轨道灌浆材料。它是以水泥基胶凝材料、矿物掺和料、高性能外加剂等经工厂混合生产配制而成。加水搅拌均匀灌入螺栓孔及轨道下方,达到均匀传递荷载承受上部的各种力,在港口、码头、高速铁路、地铁施工中能提高耐久性,缩短工期,降低污染。轨道灌浆胶泥产品特点:1、早强**:1天强度可达20MPa以上。2、大流态:流动度可达270-300mm□可填充全部空隙,满足二次灌浆的要求。3、无收缩:保证设备与基础之间紧密结合。4、低温施工性:允许在-10℃气温下进行室外施工。5、绝缘性好:高致密性结构,固化后具有很好的抗渗和绝缘性能。6、耐久性强:本品属无机胶结材料,使用寿命大于基础混凝土的使用寿命。经上百万次疲劳试验,50次冻融循环实验强度无明显变化。在机油中浸泡30天后强度明显提高。

泰安力森新型建材有限公司品牌价值不断提升。

施工方法,施工前准备: 清扫轨道基础表面,灌浆前24小时,轨道基础表面应充分湿润。 灌浆前1小时,应吸干积水。 按灌浆施工图支设模板,模板不得漏浆。 灌浆中如出现跑浆现象,应及时处理。

轨道胶泥材料进行灌浆,其工艺应符合以下要求: 轨道胶泥进行二次灌浆时,应从一侧灌浆,直至另一侧溢出 为止, 不得从四侧同时进行灌浆。 灌浆开始后,必须连续进行,不能间断,并尽可能缩短灌浆时间。在灌浆 过程中严禁振捣,必要时可用竹板条进行拉动导流。

泰安力森新型建材有限公司愿和各界朋友真诚合作一同开拓。辽宁轨道胶泥生产厂家

泰安力森新型建材有限公司真诚希望与您携手、共创辉煌。辽宁轨道胶泥生产厂家

新中国成立70年来,我国建筑、建材持续飞速发展,规模不断扩大,结构日趋优化,技术明显提高,实力明显提升,对经济社会发展作出了较为突出的贡献。销售的发展与区域建设的紧密使得相连,销售在全国各地逐步发展起来,为充分发挥优势,不辞辛苦,艰苦奋斗。坚持以灌浆料,砂浆,修补料,压浆剂带动发展,落实新发展理念,坚持质量良好、效益优先,不断推动建筑、建材发展的质量变革、效率变革和动力变革。此时,灌浆料,砂浆,修补料,压浆剂屹立于世界之林,无论行业是否能够稳步发展,相信以交通、能源、制造、教育、社区、消费、休闲等领域为重点的发展,都能够杀出重围。辽宁轨道胶泥生产厂家

泰安力森新型建材有限公司是一家有着雄厚实力背景、信誉可靠、励精图治、展望未来、有梦想有目标,有组织有体系的公司,坚持于带领员工在未来的道路上大放光明,携手共画蓝图,在山东省泰安市等地区的建筑、建材行业中积累了大批忠诚的客户粉丝源,也收获了良好的用户口碑,为公司的发展奠定的良好的行业基础,也希望未来公司能成为*****,努力为行业领域的发展奉献出自己的一份力量,我们相信精益求精的工作态度和不断的完善创新理念以及自强不息,斗志昂扬的的企业精神将**力森特种建材供应和您一起携手步入辉煌,共创佳绩,一直以来,公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针,员工精诚努力,协同奋取,以品质、服务来赢得市场,我们一直在路上!