

青海自动化石油配件定制

生成日期: 2025-10-22

大车运行时接触器跳闸主要与以下因素有关: (1)主滑线与滑块之间接触不良。(2)大车轨道不平,使车体振动而造成有关触点压力不足。(3)控制电路中的接触器触点压力不足,从而使之接触不上。(4)大车向任一方向开动时接触器都跳闸。这种情况一般是保护箱内的大车过电流继电器动作所引起的。但也有可能是保护大车电动机的过电流继电器所调电流的整定值偏小,所以大车电动机启动时过电流继电器的常闭触点断开,使保护箱接触器释放。出现这种情况时,必须按技术要求来调整过电流继电器的整定值。9.天车在起动运行时接触器发出“僻少”声这是接触器动、静磁铁极面吸合时的撞击声。其原因是回路中电流有波动,电流大时,动、静磁铁吸合;电流小时,磁铁吸力小,从而使动、静磁铁极面出现间隙,再吸合时便会发出“僻啪”声。北京二机油气技术有限公司主营石油配件其中有一天车。青海自动化石油配件定制

在很多设备故障会导致重大损失的工业场合都采用在线故障诊断技术,其应用不仅可以提前发现设备故障,消除事故隐患,同时也为设备改进优化提供原始数据。石油钻机尤其是海洋平台钻机在作业过程中,因设备故障停钻会带来重大的经济损失甚至是重大事故,而钻机系统是十分复杂的机械、电气和液压系统,设备的维护不仅工作量大,而且故障不易查找,因此在钻机系统中集成在线故障检测及诊断技术有重大意义。钻机系统中的液压及电气控制系统主要依靠传感检测技术,一般根据状态数据可直接判断,而基于振动测试技术、计算机信息等技术 and 故障模式识别理论来实现对钻机机械系统的检测与诊断将成为钻机系统研究的新内容。青海自动化石油配件定制北京二机油气技术有限公司主营石油配件其中有一铁架工。

钻井泥浆泵, (1)拆装简便. 与水井相比, 地热钻井设备相对较大, 便于装配和拆卸, 缩短了施工周期, 钻机和钻机等部件必须实现轻量化和完整性。(2)绞车和自动钻孔装置的容量。地热钻井是一种大直径的钻井, 大部分的钻井地层都是坚硬、破碎、高温的岩石。钻具的载荷和旋转是影响钻具的重要因素。因此, 提升机的能力应该是巨大的, 它应该是一个自动钻具, 提高钻速和节省精力。(3)大排量泥浆泵常规钻井。在钻进过程中循环泥浆接触高温地层后, 立刻被加热到沸点, 有涌喷的危险, 且高温对钻头的影响很大, 泥浆本身的性能也在变化, 往往会产生孔壁坍塌等. 为了安全地控制井内温度, 必须配有与泥浆冷却装置相匹配的大排量泥浆泵。

1. 凡操作天车人员, 必须熟悉操作按钮的启动方向、各种安全装置的作用和正确的吊挂、捆绑方式, 否则禁止使用。2. 工作前应检查天车, 吊具(如吊钩, 吊环, 钢丝绳等)是否安全可靠, 无问题时方可使用。3. 天车和吊具严禁超负荷使用。4. 吊运的物体必须吊挂牢固平稳后, 方可起吊。吊运时禁止同时使用两个以上的动作或斜拉, 斜拽。物体旋转时, 必须平稳后方可松钩。5. 吊运物体的高度必须高出运行线路上所遇到的物件, 但不得从人的上方通过。6. 禁止用吊钩吊人或乘坐在吊运的物体上。7. 两人共同吊运物体时, 动作必须协调一致, 操作开关的人员, 应听从挂钩人员的指挥。8. 操作人员在吊运工作时, 应精神集中不得与别人闲谈。9. 捆绑、吊运具有尖锐边缘的物体时, 须用木板等软料垫好, 防止钢丝绳被克断。10. 工作结束后应将天车开回停放处, 将吊钩升至一定的高度, 并切断电源。石油设备主要包括钻井设备、采油设备、井下作业设备、油田专用车, 专用仪器包括测井仪器、综合录井仪等。

DG225型石油钻机大钩吊环座(以下简称吊环座)是北京二机油气技术有限公司的系列产品。产品按照API Spec 8C—2012《钻井和采油提升设备规范》和GB/T 19190《石油天然气工业 钻井和采油提升设备》要求进行设计计算。吊环座首先由铸钢整体铸造而成, 然后进行调质处理和表面处理。吊环座的工作温度和比较低设计温度均为-20℃。热处理后的力学性能按照ASTM A370《钢制品力学性能试验的标准试验方法和定义》进行

试验。吊环座与其他部件的连接部分符合SY/T 5288—2000《钻采提升设备主要连接尺寸》规定DG225大钩吊环座在使用时额定工作载荷为2 040.7 kN北京二机油气技术有限公司主营石油配件其中有一液气路阀件。青海自动化石油配件定制

北京二机油气技术有限公司主营其中有自动化石油配件。青海自动化石油配件定制

顶驱钻井装置液压系统应满足的条件1)满足的钻井工艺的条件(1)取放钻杆时，吊环倾斜地速度可调，并且动作平稳，可以在任意位置停留；(2)回转头马达可以正反转，并且速度可调；(3)刹车机构可以随时对主轴电机旋转进行制动和停止；(4)遇到井涌、井喷时能快速接上钻杆，遥控内防喷器(IBOP)关闭钻柱通道；(5)采用背钳液压缸先夹紧钻杆，然后主电机崩扣或上扣，切记动作完毕后，将背钳从夹紧状态转换为松开状态；(6)当主电机卸扣或上扣时，平衡液压缸起支撑作用托起顶驱装置本体重量，其功能相当于大钩补偿弹簧，保护丝扣以至于在上卸扣时不会被磨损。2)满足的环境条件(1)由于顶驱钻井装置的工作情况复杂，负载变化冲击频繁，因此应具备防火、防爆、防腐蚀等特殊条件；(2)由于顶驱钻井装置一般都在自然环境恶劣的荒郊野地工作，因此要求它在风沙大，温差大的环境下能够正常工作。北京二机油气技术有限公司主要经营范围：石油钻采设备及配件，通用设备及配件的销售，石油机械修理。2000米橇装钻机，海洋修井机，液压钻机，轨道钻机，斜井修井机，测试井架车，沙漠修井机，等等，公司将以非凡、快捷的工作目标，良好的工作态度，竭诚为油田客户提供良好的服务。青海自动化石油配件定制

北京二机油气技术有限公司位于北京市朝阳区广顺北大街33号院1号楼9层1单元1001内1006室，拥有一支专业的技术团队。致力于创造***的产品与服务，以诚信、敬业、进取为宗旨，以建RG,二机产品为目标，努力打造成为同行业中具有影响力的企业。公司以用心服务为重点价值，希望通过我们的专业水平和不懈努力，将北京二机油气技术有限公司主要经营范围：石油钻采设备及配件，通用设备及配件的销售，石油机械修理。2000米橇装钻机，海洋修井机，液压钻机，轨道钻机，斜井修井机，测试井架车，沙漠修井机，等等，公司将以非凡、快捷的工作目标，良好的工作态度，竭诚为油田客户提供良好的服务。等业务进行到底。北京二机油气始终以质量为发展，把顾客的满意作为公司发展的动力，致力于为顾客带来***的钻机，修井机，石油通用配件，钻机修井机维修。